

JUL-H01 手持测力仪



- ### ■特点与用途 Features&Applications
- ▶ 采样速率 50Hz 至 12800Hz 五档可调
 - ▶ 可选配内置传感器手持仪型号
 - ▶ 峰值历史数据保存 200 组，掉电不丢失
 - ▶ 实时曲线与上次历史曲线选择显示，查看工作过程受力情况
 - ▶ 多种警报方式选择，上限警报；下限警报；峰值警报；超量程两倍自动警报

技术参数 Technical specifications		
显示窗口	Display	3.5 寸彩屏
可读性	Readability	1/100000
综合精度	Comprehensive accuracy	0.05%
非线性	Non-linearity	0.01%
A/D 转换速率	A/D Conversion speed	高达 12800 次/秒
输入灵敏度	Accept sensor	-3.0 ~ 3.0mV/V
输入负载	Input load	1 ~ 4 只 350Ω传感器
满量程温度漂移	Temp.effect.on output	≤20ppm/°C
零点温度漂移	Temp.effect.on zero	≤20ppm/°C
工作温度	Operation temp range	-20 ~ 70°C
材料	Material	塑料外壳
防护等级	IP class	IP65
重量	Weight	0.5kg
支持 64 只 TEDS 智能传感器 (即插即用, 无需标定校准)		

